




HEAVY CUT
▶ **FAST CUT**
FINISH
SUPER FINISH



- ▶ **Livello di abrasione:** 9/10
- ▶ **Livello di brillantezza:** 8/10
- ▶ **Colore:** bianco
- ▶ **Odore:** leggero e piacevole
- ▶ **Stato fisico:** cremoso
- ▶ **Stoccaggio:** 5-30°C

CODICI

Codice	Capacità	Pz/Box
(EU) 600712	250 g	24
(EU) 600708	1 kg	12
(US) 600694	8 oz	24
(US) 600690	32 oz	12

INFORMAZIONI GENERALI

Pasta lucidante ad alta resa, a base acqua e priva di siliconi, utilizzata per rimuovere segni di carteggiatura P1500-P3000, opacità, rigature e difetti profondi, secondo la durezza e le caratteristiche della vernice trattata. Ripristina superfici ossidate e può essere usata anche su vernici fresche e ben essiccate. Il punto di forza di PAICAR 02 è offrire un'azione perfettamente bilanciata: l'alto potere abrasivo non compromette l'alto livello di brillantezza che si raggiunge con questo unico prodotto: velocità di abrasione e finitura brillante convivono fianco a fianco. Ed è questa la ragione per cui è considerata una pasta "one step", ossia da passaggio unico. PAICAR 02 è stata sviluppata per ottenere la performance migliore in combinazione con il tampone medio-rigido arancione DA-02 e una lucidatrice rotorbitale. Può essere utilizzata anche in combinazione con la cuffia in lana SL3 e una lucidatrice rotativa per un'azione abrasiva più decisa.

UTILIZZO

Applicare una piccola quantità di PAICAR 02 direttamente sul tampone medio-rigido arancione DA-02 e utilizzare il tampone per stendere il prodotto sulla superficie. Selezionare una lucidatrice rotorbitale e iniziare a bassi giri, quindi aumentarli gradualmente, lucidando con movimenti incrociati, ossia da destra a sinistra e dall'alto in basso. Ripulire la superficie con un panno in microfibra Silky Tech, in modo da rimuovere ogni eventuale residuo. Seguire la stessa procedura nel caso venisse utilizzata la cuffia in lana SL3, selezionando una lucidatrice rotativa: iniziare a bassi giri (800 RPM) e aumentarli progressivamente fino a 2000 RPM.

RACCOMANDAZIONI

- ▶ Pulire bene la superficie prima di lucidare
- ▶ Agitare bene prima dell'uso
- ▶ Applicare solo una piccola quantità di prodotto
- ▶ Lucidare con movimenti incrociati, ossia da destra a sinistra, dall'alto in basso
- ▶ Utilizzare una lucidatrice rotorbitale per una finitura più pulita e brillante
- ▶ Utilizzare il tampone medio-rigido arancione DA-02
- ▶ Mantenere il tampone pulito per velocizzare il processo di lucidatura e ottimizzare la durata del tampone
- ▶ Utilizzare la lucidatrice rotativa e la cuffia in lana d'agnello SL3 per un'azione più abrasiva
- ▶ Per ripulire, utilizzare un panno in microfibra Silky Tech pulito, senza applicare eccessiva pressione